PIEZĪMES:

1. Plāns sastādīts LKS92 TM koordinātu sistēmā.
2. Visi izmēri plānā doti metros.
3. Darbu apjomus skatīt sējumā "Būvdarbu apjomu saraksts"
4. Realizējot apstādījumu projektu obligāti iepazīties ar paskaidrojuma rakstu;
5. Zālienu sēšanai zāliena sēklu izvēlēties atbilstoši izsaulojumam un mitruma apst šķējem;
6. Sagatavojot terītoriju apzo ļumošanai: zāliena ierīkošanai augšīgo melnzemi ielabot ne maz āk kā 20 cm, liela auguma kokiem un dekorat Ivajiem kokaugiem sagatavot st ādbedres ne mazākas kā 150 cm x 150 cm, pild šas ar melnzemi, lielajiem kr ūmiem ne maz ākas kā 100 cm x 100 cm. Mazajiem krūmiem stādīšanai grupās un pa vienam, un vītenaugiem augsni sagatavot 70cm dziļumā. St ādvietas papildin āt ar organisko un miner ālmēslojumu;
7. Kokaugu apsdobes mul dēt 7 cm biezā slānī ar vidēju priezu mizas mul čas frakciju (0,5-3 cm);
8. Iestādītos kokus atsait ēt pie trīs mietiem. Ap stumbriem notiekti jāapšiek mīksts materiāls, lai saite neberezu mizu. Mieta augstums atkarīgs no stādā zarojuma augstuma, tam jāatrodas 10-15 cm zem zemākā vainaga zara.
9. Kokaugu stādu izmēri nordīdī kokaugu sarakstā, iegādāties ne mazākus par nordīdīto.
10. Koku stādīšem stādāmajā bedrē nepieciešams ievietot perforētu meliorācijas cauruli (Ø 100-120mm, 2m garas) ar kokosa filtru, caurule tiek izmantota, lai pievadītu barības šķīdumu. Caurules jāievieto pēc iespējas tuvāk sakņu kamoliem apmēram 60cm dziļumā, cauruļu galus atstāj ārā un nosliež ar noņemamu vāciņu.
11. Paredz ēt koku vainagu kop šanu, kas ietver zaru retin āšanu, zaru noz āģēšanu, apz āģēšanu. Darbus veic sertificēts speciālists-arborists. Nodrošināt regulāru vainagu veidošanu;
12. Būvdarbu laikā ievērot visus virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus. Izmantojot pilsētvides apstākļus, kur var iespējams ievērot visus noteiktos horizontālos attālumus no esošajām pazemes inženierkomunikācijām, tās paredz ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē.
13. Pirms kokaugu stādīšanas noteikt precīzu pazemes komunikāciju atrašanās vietu.
14. Realizējot "Apstādījumu projektu" var tikt izmantoti citi kokaugi, kas piemēroti attiecīgajiem augšanas un ainavu veidojošiem apstākļiem, iepriekš tos saskaņojot būvvadītāj.

KOKAUGA STĀDĪŠANAS SHĒMA



KOKA MIETU AIZSARGSISTĒMA

Piezīmes:
1. Koku stādīšanu veikt saskaņā ar rasējum lapām CD-13 1-1.
2. Pirms stādīšanas precizēt esošo un jauniebūvēto apakšzemju komunikāciju novietojumu, nepieciešamības gadījumā kori koka atrašanās vietu vai pielietot komunikāci aizsargšānu ar aizsargcaurulēm atbilstoši normatīvu prasībām.
3. Kokiem paredzami trīs savstarpēji saistīti koka mietiņi h-3m (virszemes daļā) Ø6-8cm.

Potentilla fruticosa 'parastās klinšrozīte

AUGU IZVIETOŠANAS SHĒMA

Salix reperis 'N' lošņīgā kārkla š

KOKAUGU IZVIETOJUMA S SHĒMA

Parastais pīlādzis

Sorbus intermedia
Zviedrijas pīlādzis

AUGLIĢĀS AUGSNES APJOMU SADALĪJUMS UZ KOKAUGIEM

Nr.p.k.	Latviskais nosaukums	Stādāmais veids		m²	augsne m³	mulča m³
1.	Melnās priedes šķirne	pa vienam atsimot		36	56	3
2.	Zviedrijas pīlādzis	pa vienam atsimot		29	46	3
3.	Mīkla ieva	pa vienam atsimot		277	431	21
4.	parastās klinšrozīte	grupā		114	80	8
5.	Fizmarka kārkls	grupā		108	76	8
6.	Lošņu kārkls	grupā		28	20	10
			KOPĀ	519m²	657m³	142m³

APSTĀDĪJUMU DARBU APJOMI

projektētie koki ar pieslēkamu (lenšei, lenta, laistīšanas cauruli)	152 gab
projektētie kokaugi	722 gab
augšīgā augsne	657m³
priežu mizu mulča (vidējā frakcija 0.5-3)	142m³

KURZEMES IELAS AUGU SARAKSTS

Nr.p.k.	LATĪNISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	H (m)	Ø (m)	ZIEDĒŠANAS LAIKS; KRĀSA	VAINAGS	STĀDA IZMĒRS	SKAITS (gab.)
	Skuju kokaugi							
1.	Pinus nigra 'Fastigiata'	Melnā priede	10	3.00		tumši zaļš , kolonveida piramidāls, blīvs	C7, h=60-80	16
	Lapu kokaugi							
2.	Sorbus intermedia	Zviedrijas pīlādzis	7	3.00	baltī VI	Plašs, kupolveida	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	13
3.	Padus maackii	Māka ieva	10-15	4.00	baltī V-VI	plati olveida, zaļš, rudenī oranžsarkans,	C20, h-250cm, Ø =8-10cm	123
4.	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	parastās klinšrozītes šķirne	0,8	0,80	VI. zelta dzeltenī, lieli	apaļš ar biezu zarojumu	C15, h=60-80 cm	216
5.	Salix x finnmarchia	Finmarkas kārkls	0,2	0.70	mazas spuntzes	kāpjenisks sezdejās	izraksti lozkāpšķ, pelēcīgi zaļš, dzinumi sarkani	C1, šzari, h=20-30cm	280
6.	Salix repens 'Nitida'	lošņu kārkla šķirne	0,8	0.60	spuntzes IV		C3, h=30-40cm	90

PLĀNA APZĪMĒJUMI

- Izbūvējāmais asfaltbetona segums brauktuvei (1.tip
- Izbūvējāmais asfaltbetona segums brauktuvei (2.tip
- Izbūvējāmais asfaltbetona segums - segas pastiprināšana brauktuvei (2.tips)
- Izbūvējāmais asfaltbetona segums brauktuvei (4.tip
- Izbūvējāmais asfaltbetona segums nobraukšuvei (5
- Izbūvējāmais asfaltbetona segums nobraukšuvei (6
- Asfaltbetona frēzēšana h=8cm biezumā un asfaltbe iekļāšana 4cm AC 11 surf. un 4cm AC 16 base/bin
- Asfaltbetona frēzēšana h=4cm biezumā un asfaltbetona iekļāšana 4cm AC 11 surf
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums ietvei (7.
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums apvienotajam gājēju/velosipēdistu celiņam (7.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums autobūsu pieturai un ap ā centrālajai salīgai (8.tips)
- Izbūvējamais betona bruģakmens segums nobraukšuvei (9.tips)
- Izbūvējamais laukakmeņu segums (10.tips)
- Izbūvējamais ietves betona bruģakmens segums (reljefā) un kontrastjoslā krāsā
- Izbūvējamā šķembu nomale
- Laukakmeņu stiprinājums cementā C40/50 h-15cm uz šķembu pamata h-15cm
- Augu zeme hvid-15cm apsēta ar zāli
- Preterozijas paklājs grāvju nostiprināšanai
- Braukšuves asfalta seguma mala
- Betona apmale 100.20.08
- Betona apmale 300.30.15.
- Betona apmale 100.22.15.
- Slīpā betona apmale 100.22/30.15.L/K
- Šķembu nomales šķautne
- Zāliena nomales šķautne
- Uzbēruma pēda
- Ierakuma pēda
- Grāvja teknе
- Projektētā caurteka
- Zemes gabala robeža
- Griezuma vieta
- TS Trases sākums
- LP Trases līkumu punkts
- RLS Rinķa līknes sākums
- RLB Rinķa līknes beigas
- TB Trases beigas
- Gājēju barjera
- Atvairu barjera
- Atvairu barjera apvienota ar velosipēdistu barjeru
- Projektētais panduss
- Projektētais apgaismes balsts
- Projektētais gājēju pārejas apgaismes balsts
- Projektētā autobusa pieturvietas nojume
- Projektētā atkritumu urna
- Koka sētas uzstādīšana ielas pusē ar betona stabie
- Projektētie skuju kokaugi
- Projektētie lapu kokaugi
- Projektētie vītenaugi
- 3.(4.00) projektētā kokauga Nr. augu saraksta (stādīšanas a
- /24 projektēto kokaugu skaits

KOKAUGU IZVIETOJUMA S SHĒMA

Pinus nigra 'Fa melnās priedes

Būvprojekta lapu izvietojuma shēm

							3.
							2.
							1.
Projektētājs	Pārbaudītājs		Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs		Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: ERAF EIROPAS REĢIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS FONDS; Eiropas Savienība

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabp LV-5201,
Tālrunis: 65207318,
www.jekabpils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība **CELUPROJEKTS**
AS "Celuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003029837
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R
Murāņu iela 7a, Rīga, LV
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvprojekta vad.	J.Golovaļuška		04.2012.
Projektēja	P.Bahurs		04.2012.
Pārbaudīja	J.Golovaļuška		04.2012.

Mērogs 1:500

Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī

Būvprojekta daļa: Ceļu daļa

Rasējuma: Apstādījumu plāns

Pasūtījuma Nr. JPP 2011/3S

Arhīva Nr.	D-32		
Rasējuma Nr.	CC		
Stadija	Rasējuma marka	La	
TP	CD		